



Wall Schedule								
Fabricante	Gama	Tipologia	Descrição	Área	Unidades /m <sup>2</sup>	Unidades Total	Unidades /paletes	Paletes Total
COS	TIJOLO TRADICIONAL	COS-TIJOLO TRADICIONAL-30x20x7	Tijolo cerâmico P para utilização na construção de paredes de alvenaria protegida com reboco ou revestimento, não resistentes e sujeitas a exposição passiva, com requisitos térmico, acústicos e de resistência no fogo.	1.00 m <sup>2</sup>	16.7	17	360	1
COS	TIJOLO TRADICIONAL	COS-TIJOLO TRADICIONAL-30x20x9	Tijolo cerâmico P para utilização na construção de paredes de alvenaria protegida com reboco ou revestimento, não resistentes e sujeitas a exposição passiva, com requisitos térmico, acústicos e de resistência no fogo.	1.00 m <sup>2</sup>	16.7	17	288	1
COS	TIJOLO TRADICIONAL	COS-TIJOLO TRADICIONAL-30x20x11	Tijolo cerâmico P para utilização na construção de paredes de alvenaria protegida com reboco ou revestimento, não resistentes e sujeitas a exposição passiva, com requisitos térmico, acústicos e de resistência no fogo.	1.00 m <sup>2</sup>	16.7	17	252	1
COS	TIJOLO TRADICIONAL	COS-TIJOLO TRADICIONAL-30x20x15	Tijolo cerâmico P para utilização na construção de paredes de alvenaria protegida com reboco ou revestimento, não resistentes e sujeitas a exposição passiva, com requisitos térmico, acústicos e de resistência no fogo.	1.00 m <sup>2</sup>	16.7	17	180	1
COS	TIJOLO TRADICIONAL	COS-TIJOLO TRADICIONAL-30x20x22	Tijolo cerâmico P para utilização na construção de paredes de alvenaria protegida com reboco ou revestimento, não resistentes e sujeitas a exposição passiva, com requisitos térmico, acústicos e de resistência no fogo.	1.00 m <sup>2</sup>	16.7	17	144	1

 CERÂMICA  
OUTEIRO DO SEIXO, S.A.

COS - TIJOLO TRADICIONAL

09/2024

Developer:

StratBIM®